

CÂN ĐÓNG BAO - CÂN ĐÓNG GÓI



Cân đóng bao lớn 500kg-2000kg model PM13

- Chuyên dùng cân đóng bao loại bao jumbo.
- Định lượng trực tiếp hoặc vít tải: tùy theo loại sản phẩm cần đóng bao
- Định lượng trực tiếp vào bao chứa hoặc sử dụng phễu cân tùy theo công suất yêu cầu
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng

Thông số kỹ thuật:

Mức cân (kg)	Sai số (g)	Công suất (bao/h)
500 - 2000	+ - 500g	20

Cân đóng gói 0.5-10kg PM07, PM08, PM14

- Định lượng trực tiếp: phù hợp các loại sản phẩm dạng hạt, 1 hoặc 2 cửa xả, năng suất cao.
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng.
- Thiết bị điện tử nhập khẩu từ Italia hoặc Nhật Bản hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

Thông số kỹ thuật:

MODEL	PM14	PM07	PM08
Số phễu cân	02	04	06
Mức cân (kg)	1 - 5	1 - 5	1 - 5
Sai số (g)	+ - 10g	+ - 10g	+ - 10g
Công suất (bao/h)	700	1200	1800



Cân đóng bao trực tiếp PM11, PM12, PM15

- Định lượng trực tiếp vào bao chứa mà không sử dụng phễu cân, định lượng vít tải 2 cấp.
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng.
- Chuyên dùng cho cân đóng bao bột cá độ ẩm đến 10% (PM11) và phân bón vi sinh hữu cơ độ ẩm đến 30% (PM12, PM15)

Thông số kỹ thuật:

MODEL	PM11	PM12	PM15
Mức cân (kg)	20-60	20-60	20-60
Sai số (g)	+ -50g	+ -100g	+ -100g
Công suất (bao/h)	150	150	300
Độ ẩm vật liệu (%)	10%	30%	30%



CÂN ĐÓNG BAO - CÂN ĐÓNG GÓI



Cân đóng bao model PM01, PM02, PM03, PM06

- Định lượng trực tiếp: phù hợp các loại sản phẩm dạng hạt hoặc dạng bột có độ tụt chảy.
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng.
- Thiết bị điện tử nhập khẩu từ Italia hoặc Nhật Bản hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.



Cân đóng bao model PM04, PM05

- Định lượng vít tải: phù hợp các loại sản phẩm dạng bột, các sản phẩm có độ bụi cao.
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng.
- Thiết bị điện tử nhập khẩu từ Italia hoặc Nhật Bản hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.



Cân đóng bao model PM09, PM10

- Định lượng băng tải: phù hợp các loại sản phẩm dạng bột hoặc dạng hạt với yêu cầu không làm vỡ nát hạt trong quá trình cân.
- Vật liệu bằng thép CT3 hoặc inox 304 tùy thuộc sản phẩm cần đóng bao và môi trường sử dụng.
- Thiết bị điện tử nhập khẩu từ Italia hoặc Nhật Bản hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp..

Thông số kỹ thuật:

MODEL	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM09	PM10
Số phễu cân	01	02	03	01	02	04	01	02
Mức cân (kg)	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
Sai số (g)	±20g	±20g	±20g	±30g	±30g	±20g	±30g	±30g
Công suất (bao/h)	300	600	900	200	400	1200	200	400

Phụ kiện:


Băng tải và máy may bao)



Bộ đếm số lượng



Máy ép miệng túi



Phần mềm quản lý dữ liệu cân

